



## Parametry podstawowe

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gama produktów                | Spacial   |
| Nazwa produktu                | Spacial S3D   |
| Application                   | Wielozadaniowy  |
| Kategoria                     | Obudowa kompaktowa  |
| Wysokość obudowy              | 400 mm  |
| Nominalna szerokość obudowy   | 600 mm  |
| Nominalna głębokość obudowy   | 200 mm  |
| Typ drzwi                     | Pełna   |
| Opis płyty montażowej         | Be płyty montażowej   |
| Rodzaj płyty dławnic          | Standard  |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie   |
| Elementy składowe urządzenia  | 1 korpus<br>1 drzwi<br>1 zamek<br>1 płyta dławika kablowego |

## Parametry uzupełniające

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Body type               | Korpus jednoczęściowy<br>Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości |
| Liczba drzwi            | Płyta czołowa: 1 drzwi   |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)  |
| Typ blokady             | 3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy                                      |
| Dostępność do działań   | Przód  |
| Części wymiwalne        | Drzwi zawiasami<br>Płytką przepustu kablowego Wkrętami                 |
| Materiał                | Stal   |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy   |
| Kolor                   | Szary (RAL 7035)   |
| Normy                   | IEC 62208  |
| Certyfikaty produktu    | cUL[RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]UL[RETURN]LR[RETURN]DNV                 |
| Masa produktu           | 10,5 kg  |

## Środowisko pracy

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony wg NEMA | NEMA 4X/13               |
| Stopień ochrony IK      | IK10 zgodnie z IEC 62262 |
| Stopień ochrony IP      | IP66 zgodnie z IEC 60529 |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 24,5 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 42 cm     |
| Długość opakowania 1           | 62 cm     |
| Waga opakowania 1              | 10,462 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAM       |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 30     |
| Wysokość opakowania 2          | 200 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 100 cm |
| Długość opakowania 2           | 120 cm |
| Waga opakowania 2              | 337 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium   |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci                                     | Tak   |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>   |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                  |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem              |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|