



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Anwendung	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Przewody uziemiające
Elementy składowe urządzenia	1 przewód, wyprowadzenie
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Materiał	Polichlorek winylu (PCW) zielony i żółty dla izolacja kabla Powłoka miedziana i z mosiądzu dla zacisk
Sposób mocowania	Nakrętka i podkładka - na łączu uziemienia lokalizacja
Długość	160 mm
Szerokość	10 mm
Przekrój znamionowy	6 mm ²
Średnica	8,3 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,01 cm
Szerokość opakowania 1	7,01 cm
Długość opakowania 1	1,5 cm
Waga opakowania 1	0,01 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	1,5 cm
Szerokość opakowania 2	3,5 cm
Długość opakowania 2	17 cm
Waga opakowania 2	117 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------
