



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Typ produktu lub komponentu	Wygięte i obrotowe mocowanie obudowy
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Na obudowie, w pozycji poziomej
Podstawa montażowa	Dla rur o przekroju kwadratowym 50 mm Opcja poprowadzenia kabli we wnętrzu
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3CM
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 mocowanie obrotowe
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

Materiał	Aluminium
Kolor	Szary (RAL 7040)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Sposób mocowania	Mocowanie na podporze 4 śrubami - typ śruby M6
Kąt pracy	310 °
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	2 kg
Wysokość	147 mm
Szerokość	154 mm
Głębokość	180 mm
Średnica	96 mm
Masa produktu	2 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,0 cm
Szerokość opakowania 1	17,0 cm
Długość opakowania 1	19,0 cm
Waga opakowania 1	1,916 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	20,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	9,58 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------