

Karta danych technicznych produktu

Parametry

8800311030

M800, siłownik zaworu, 800 N, sterowanie 3-punktowe/0-10V, zasilanie 24 VAC, przekaźniki krańcowe



Parametry podstawowe

Actuator product range	SpaceLogic
Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	M800
Przeznaczenie produktu	Globe valve
Sterowanie przez	Linear
Rodzaj silnika	Silnik DC bezszczotkowy
Typ sterowania	Reset automatyczny
Switch function	2 SPDT
Rated supply voltage	24 V AC/DC
Zakres wejścia analogowego	0...10 V DC
Feedback signal	2...10 V DC
Moc znamionowa transformatora w VA	50 VA
Pobór mocy w VA	10 VA prąd przemienny (AC)
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Floating Proportional/modulating
Stroke length	9...52 mm
Stroke auto calibration	Prawda
Klasa ochronności	Klasa II
Force N	800 N
Force lbf	180 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Conduit connection	3 x M20 Gland for 6-9 mm O/D cable
Leads and connections	Terminal block
Stroke running time	15 s
Stopień ochrony IP	IP43
Cykl działania	20 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...50 °C
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	17,8 cm
Szerokość opakowania 1	13,1 cm
Długość opakowania 1	25,5 cm
Waga opakowania 1	1,922 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------