



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik
Skrócona nazwa urządzenia	K
Typ elementu napędowego	Utrzymywany
Rodzaj elementu napędowego	Czarny Standardowe pokrętło

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Średnica montażowa	30 mm
Położenie elementu napędowego	2 położenia
Typ i konfiguracja styków	2 ZAŁ/WYŁ
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² zgodnie z IEC 60947-1
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czarny
Rodzaj elementu napędowego	Standardowe pokrętło
Rodzaj elementu napędowego	Stabilny - położenie zaryglowane
Rozmiar	30 mm
Cam profile	5

Środowisko pracy

Stopień ochrony NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certyfikaty produktu	CSA LR24590 class 3211 03[RETURN]z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR[RETURN]CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,588 cm
Szerokość opakowania 1	4,826 cm
Długość opakowania 1	9,398 cm
Waga opakowania 1	176,901 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	4,497 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------