

Karta danych technicznych produktu

Parametry

83919

Puszka montażowa PratiKa Unika - 16-32 A



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva
Nazwa produktu	Mureva BOX
Typ produktu lub komponentu	Skrzynka montażowa

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Ilość rzędów	0
[In] prąd znamionowy	32 A 16 A
Rodzaj szyny	DIN
Wejście kablowe	: gładkie powierzchnie czołowe
Materiał obudowy	Obudowa: polimer samogasnący
Masa produktu	0,308 kg
Wymiar podstawowy	103 x 225 mm
Szerokość	103 mm
Wysokość	250 mm
Głębokość	70 mm
Kolor	Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 309-2 EN 60309-2 IEC 60529 EN 62262 IEC 309-1 EN 60439-1 IEC 695-2-1 EN 60309-1
Odporność ogniowa	750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...40 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,0 cm
Szerokość opakowania 1	10,3 cm
Długość opakowania 1	24,5 cm
Waga opakowania 1	356,0 g

Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,35 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Minimum percentage of recycled plastic content	78

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------