

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	EM9, M9B
Przeznaczenie produktu	Shoe valves
Sterowanie przez	Obrotowy
Typ sterowania	Działający elektrycznie
Switch function	2 SPDT
Rated supply voltage	24 V prąd przemienny (AC)
Zakres wejścia analogowego	0...10 V DC 0...20 mA DC
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	3 VA prąd przemienny (AC)
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Proportional/modulating
Moment dokręcania	133 lb.in 15 N.m
Position indicator	Green push stem with color markers
Stroke running time	75 s
Actuator rotation	180 °
Stopień ochrony IP	IP54
Materiał	PA66 (polyamide 66) reinforced: obudowa
Cykl działania	10 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...55 °C
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	12,5 cm
Długość opakowania 1	14,0 cm
Waga opakowania 1	900,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
