



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Słupek wsporczy
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Na podłodze
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 słupek podpierający 1 rama podłogowa

Parametry uzupełniające

Materiał	Podpora: poliester wzmocniany włóknom szklanym Rama podłogowa: stal
Kolor	Podpora: szary (RAL 7035)
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Wysokość	800 mm
Szerokość	W podstawie: 405 mm Na górze: 355 mm
Głębokość	W podstawie: 200 mm Na górze: 165 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	22,0 cm
Szerokość opakowania 1	42,0 cm
Długość opakowania 1	82,0 cm
Waga opakowania 1	6,6 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	170,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	174,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

 Środowiskowy Profil Produktu

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
