



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Zestaw do montażu na ścianie
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Góra i dół, w tylnej części obudowy
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	Wkręty mocujące 4 oczko

### Parametry uzupełniające

Materiał	Poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
Kolor	Szary (RAL 7035)
Sposób mocowania	Przykręcony - z zewnątrz lokalizacja
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	100 Kg położenie poziome 200 kg pozycja pionowa
Długość	160 mm
Wysokość	310 mm
Szerokość	215 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,0 cm
Długość opakowania 1	10,0 cm
Waga opakowania 1	26,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	23,5 cm
Szerokość opakowania 2	17,5 cm
Długość opakowania 2	32,5 cm
Waga opakowania 2	1,482 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 <a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 <a href="#">Tak</a>

---

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

---

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

---