


Karta danych technicznych produktu Parametry

AK2GD10075

Korytka kablowe do płyty szare 2000x 75x
100mm



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kanał kablowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zgodność gamy	Spacial PowerLogic ION8650 Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	Bez osłony
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 8 szt.

Parametry uzupełniające

Kolor	Szary (RAL 7030)
Sposób mocowania	Wkrętami Podpora zatrzaskowa
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Wysokość	75 mm
Długość	2000 mm
Szerokość	100 mm
Masa produktu	1,2 kg
Całkowita liczba przewodów	550

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Ogniodporność	V-0 zgodnie z UL 94
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1/1
Normy	DIN 43659 VDE 0506 VDE 0660

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	10,000 cm
Długość opakowania 1	200,000 cm
Waga opakowania 1	1,243 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	14,000 cm
Szerokość opakowania 2	20,500 cm
Długość opakowania 2	200,000 cm
Waga opakowania 2	10,391 kg
Jednostka miary opakowania 3	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 3	88
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	200,000 cm

Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	124,384 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------