

Karta danych technicznych produktu Parametry

AK2CD75

Pokrywa korytka kablowego szara 2000x
75mm



Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Typ produktu lub komponentu | Pokrywa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria kablowe |
| Zgodność gamy | Spacial PowerLogic ION8650 Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM |
| Pomoc do montażu | Korytko kablowe szerokość= 75 mm |
| Ilość sztuk w zestawie | Zestaw 8 szt. |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------|--------------------------|
| Kolor | Szary (RAL 7030) |
| Długość | 2000 mm |
| Szerokość | 75 mm |
| Materiał | Polichlorek winylu (PCW) |
| Masa produktu | 0,38 kg |

Środowisko pracy

| | |
|--|-----------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C |
| Ogniodporność | V-0 zgodnie z UL 94 |
| Odporność ogniowa | 960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1/1 |
| Normy | VDE 0660 VDE 0506 DIN 43659 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 200,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 8,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 3,7 cm |
| Waga opakowania 1 | 423,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | CAR |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 8 |
| Wysokość opakowania 2 | 3,5 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 8,0 cm |
| Długość opakowania 2 | 200,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 3,39 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | P2M |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 960 |
| Wysokość opakowania 3 | 120 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 201 cm |
| Długość opakowania 3 | 45 cm |
| Waga opakowania 3 | 384 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|--|
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|