

Karta danych technicznych produktu

Parametry

AF1VA512

Śruba i podkładka M5x12



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.

Parametry uzupełniające

Montaż Iba	M5 x 12
Gwint ISO	M5
Podstawa montażowa	Asymetryczna szyna DZ5-MB Szyna z nacięciem AM1-EC Kombinacja szyny AM1-ED Szyna Omega AM1-DP Szyna Omega AM1-DE
Masa produktu	0,003 kg
Kształt Iba śruby	Sześciokątny z rowkiem
Długość gwintowana	12 mm
Osprzęt dostarczany w dostawie	Podkładka

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,000 cm
Szerokość opakowania 1	1,000 cm
Długość opakowania 1	1,500 cm
Waga opakowania 1	3,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	1,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	10,000 cm
Waga opakowania 2	317,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	3000
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	9,804 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------