





Parametry podstawowe

Actuator product range	SpaceLogic
Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MG600C
Actuator model	MG600C-SR
Przeznaczenie produktu	Globe valve
Sterowanie przez	Linear
Rodzaj silnika	Silnik DC bezszczotkowy
Typ sterowania	Reset automatyczny
Switch function	2 SPDT (opcjonalny)
Rated supply voltage	24 V AC/DC
Zakres wejścia analogowego	0...10 V DC
Feedback signal	2...10 V DC
Moc znamionowa transformatora w VA	50 VA
Pobór mocy	21 W
Pobór mocy w stanie wstrzymania W	7 W
Power loss return	Samoczynny powrót
Control signal	Floating Proportional/modulating
Stroke length	9...32 mm
Stroke auto calibration	Prawda
Klasa ochronności	Klasa II
Force N	600 N
Force lbf	135 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Conduit connection	3 x M20 Gland for 6-9 mm O/D cable
Leads and connections	Terminal block
Stroke running time	15 s
Stopień ochrony IP	IP54
Materiał	Reinforced teflon: seal EPDM: O-rings
Cykl działania	20 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...50 °C
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	31,7 cm
Szerokość opakowania 1	23,0 cm
Długość opakowania 1	22,5 cm
Waga opakowania 1	3,55 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------