

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYBE27G

## Thalassa ZESTAW 2 ZEWNĘTRZNYCH ZAWIASÓW DLA PLS



### Parametry podstawowe

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Gama produktów                    | Thalassa                       |
| Typ produktu lub komponentu       | Zawias                         |
| Application                       | Wielozadaniowy                 |
| Nominal dimensions of the housing | -                              |
| Zgodność gamy                     | Thalassa puszkii mocułowee PLS |
| Elementy składowe urządzenia      | Elementy mocujące<br>2 zawias  |
| Ilość sztuk w zestawie            | Zestaw 2 szt.                  |

### Parametry uzupełniające

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Materiał              | Plastik  |
| Kolor                 | Szary (RAL 7035)   |
| Sposób mocowania      | Elementem mocującym - pomiędzy tyłem a pokrywą lokalizacja |
| Kąt pracy             | 180 °  |
| Mechanizm otwierający | Zewnętrzny   |

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 2,5 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 10 cm  |
| Długość opakowania 1           | 10 cm  |
| Waga opakowania 1              | 71 g   |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium   |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci                                     | Tak   |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>   |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                  |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem              |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.