



### Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CE
Typ produktu lub komponentu	Wymiennik powietrze-powietrze
Mounting type	Boki obudów
Moc chłodzenia	36 W moc jest uzyskiwana przez pomnożenie mocy przez DeltaT (Tex.t-Tint)

### Parametry uzupełniające

Flow rate	Obwód zewnętrzny: 570 m <sup>3</sup> /h Obwód wewnętrzny: 570 m <sup>3</sup> /h
Typ sterowania	Regulator temperatury
Zakres nastaw temperatury	5...60 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	Poza obudową: 5...55 °C
Nature of the fluid	Powietrze
Napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	0,7 A
Pobór mocy	160 W
Wysokość	Zewnętrzny: 771 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 316 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 103 mm
Masa produktu	10 kg
Noise level	62 dB zgodnie z EN/ISO 3746
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne: T 1 A
Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP22 (zewnętrzne IP) IP55 (wewnętrzne IP)
Certyfikaty produktu	CE
Wytyczne	2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa
Normy	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40 EN 60335-1

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,3 cm
Szerokość opakowania 1	31,6 cm
Długość opakowania 1	77,1 cm
Waga opakowania 1	10,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	109,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	183,0 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------