



Parametry podstawowe

Gama produktów	Resi9
Typ produktu lub komponentu	Podstawa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność gamy	Resi9 Resi9 MP
Prąd znamionowy [In]	63 A
Nb of horizontal rows	1
Nb of 18 mm modules per row	12
Ilość zacisków	1 ziemia (wkręt) z 8 wyjścia 1 neutralny (wkręt) z 8 wyjścia
Zaciski	Ochronny neutralny

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	2
Całkowita liczba modułów 18 mm	12
Wprowadzenie kablowe	Wstępnie nacięte otwory
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	1 x 16 mm ² dla ziemia 1 x 16 mm ² dla neutralny 3 x 6 mm ² dla ziemia 3 x 6 mm ² dla neutralny 4 x 10 mm ² dla ziemia 4 x 10 mm ² dla neutralny
Materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny
Szerokość	Ściana: 270 mm
Wysokość	Ściana: 228 mm
Głębokość	Ściana: 80 mm Zewnętrzna: 18 mm Całkowity: 98 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 60695-2-11 EN 50102
Odporność ogniowa	Część tylna: 650 °C
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,000 cm
Szerokość opakowania 1	23,000 cm
Długość opakowania 1	27,000 cm
Waga opakowania 1	415,400 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30,000 cm

Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	5,180 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	160
Wysokość opakowania 3	118,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	94,880 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------