



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	LE
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Opis biegunów	1P + N
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	25 A
I ² t przy zadziałaniu	200000 A ² .s
Liczba kabli	2 kabel (kable) 4 mm ² w 105 °C
Szerokość	54 mm
Wysokość	190 mm
Głębokość	61 mm

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60439-1
Połączenie elektryczne	Złącze
Szerokość w modułach 9 mm	6
Masa produktu	0,23 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60439
Certyfikaty produktu	LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]UL

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,5 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	22,0 cm
Waga opakowania 1	361,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	4,046 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------