

Karta danych technicznych produktu Parametry

AK2GA33

Korytko kablowe do płyty niebieskie 2000x 35x 30mm



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kanał kablowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zgodność gamy	Spacial PowerLogic ION8650 Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	Bez osłony
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 8 szt.

Parametry uzupełniające

Kolor	Niebieski (RAL 5000)
Sposób mocowania	Wkrętami Podpora zatrzaskowa
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Wysokość	35 mm
Długość	2000 mm
Szerokość	30 mm
Masa produktu	0,5 kg
Całkowita liczba przewodów	60

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Ogniodporność	V-0 zgodnie z UL 94
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1/1
Normy	VDE 0506 VDE 0660 DIN 43659 NF C 68-102

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	200,0 cm
Szerokość opakowania 1	8,0 cm
Długość opakowania 1	7,0 cm
Waga opakowania 1	487,0 g
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	240
Wysokość opakowania 2	77,0 cm
Szerokość opakowania 2	280,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	129,0 kg
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	8
Wysokość opakowania 3	7,5 cm

Szerokość opakowania 3	8,5 cm
Długość opakowania 3	200,0 cm
Waga opakowania 3	3,9 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------