



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Resi9
Typ produktu lub komponentu	Lampa pozycyjna

### Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do podnoszenia
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	240 V prąd przemienny (AC)
Strumień świetlny	5 lm
Typ kopi zapasowej	Wewnętrzny akumulator
Autonomia	20 min
Czas ładowania	6 godz.
Czas eksploatacji (żywość)	15 rok
Zgodność gamy	Resi9 Resi9 MP

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07
Odporność ognio	750 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,6 cm
Szerokość opakowania 1	5,3 cm
Długość opakowania 1	13,0 cm
Waga opakowania 1	71,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,737 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---