

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LA9ZX01485

Adaptory Linergy, wspornik szyn IEC 12, 15, 20, 25, 30 x 5_10 mm² 4P



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	BZ
Typ produktu lub komponentu	Podpora szyny zbiorczej
Skrócona nazwa urządzenia	LA9Z
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	TeSys
Opis biegunów	4P
Dopuszczalny prąd	200 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 12 x 5 mm 250 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 15 x 5 mm 320 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 20 x 5 mm 400 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 25 x 5 mm 450 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 30 x 5 mm 360 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 12 x 10 mm 520 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 20 x 10 mm 630 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 30 x 10 mm
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947-1 690 V zgodnie z NF C 20-040
Odległość między wsparciami	570 mm
Wysokość/odstęp szyny zbiorczej	60 mm
Kolor	Szary

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 z osłoną ochronną
Odporność na temperaturę	125 °C
Normy	UL 508 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	IEC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	16,0 cm
Szerokość opakowania 1	10,0 cm
Długość opakowania 1	29,0 cm
Waga opakowania 1	240,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	16,0 cm
Szerokość opakowania 2	10,0 cm
Długość opakowania 2	29,0 cm
Waga opakowania 2	27,1 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------