



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gama produktów | Linergy |
| Nazwa produktu | BW |
| Typ produktu lub komponentu | Podpora szyny zbiorczej |
| Skrócona nazwa urządzenia | LA9Z |
| Ilość sztuk w zestawie | Zestaw 10 szt. |

Parametry uzupełniające

| | |
|-----------------------------------|---|
| Zgodność gamy | TeSys |
| Opis biegunów | 3P |
| Dopuszczalny prąd | 630 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 30 x 10 mm 150 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 12 x 5 mm 362 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 20 x 5 mm 500 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 30 x 5 mm 300 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 12 x 10 mm 564 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 20 x 10 mm |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 690 V zgodnie z IEC 60947-1 690 V zgodnie z NF C 20-040 |
| Odległość między wsparciami | 400 Mm szyna zbiorcza 12 mm wysokość 800 Mm szyna zbiorcza 20 mm wysokość 800 mm szyna zbiorcza 30 mm wysokość |
| Wysokość/odstęp szyny zbiorczej | 60 mm |
| Kolor | Szary |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP20 z osłoną ochronną |
| Odporność na temperaturę | 125 °C |
| Normy | IEC 61439-2 UL 508 |
| Certyfikaty produktu | UL |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 13,3 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 11,2 cm |
| Długość opakowania 1 | 20,5 cm |
| Waga opakowania 1 | 144,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10 |
| Wysokość opakowania 2 | 13,3 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 11,2 cm |
| Długość opakowania 2 | 20,5 cm |
| Waga opakowania 2 | 1,5 kg |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 3 | S03 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 50 |
| Wysokość opakowania 3 | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 30,0 cm |
| Długość opakowania 3 | 40,0 cm |
| Waga opakowania 3 | 8,05 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Zawiera halogeny | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|