



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | Linergy |
| Nazwa produktu | LE |
| Typ produktu lub komponentu | Płytki montażowa |
| Opis biegunów | 2P |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}] | 25 A |
| I ² t przy zadziałaniu | 200000 A ² .s |
| Liczba kabli | 2 kabel (kable) 4 mm ² w 105 °C |
| Szerokość | 54 mm |
| Wysokość | 105 mm |
| Głębokość | 61 mm |

Parametry uzupełniające

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 690 V zgodnie z IEC 60439-1 |
| Szerokość w modułach 9 mm | 6 |
| Masa produktu | 0,135 kg |

Środowisko pracy

| | |
|----------------------|--|
| Normy | IEC 60439 |
| Certyfikaty produktu | UL[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 6,3 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 7,3 cm |
| Długość opakowania 1 | 12,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 235,0 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |

| | |
|--------------------|---|
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|