

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## MIP30112T

Panel przedni obudowy podtynkowej MIP-1-12-  
G drzwi szare 1 rząd 12 modułów/rząd



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Resi9
Typ produktu lub komponentu	Panel przedni
Rodzaj płyty czołowej	Przezroczysty
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Resi9 Resi9 MP

### Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Rodzaj osłony czołowej	Półprzezroczysty
Ilość rzędów	1
Ilość modułów 18mm w rzędzie	12
Całkowita liczba modułów 18 mm	12
Materiał obudowy	Drzwi: plastik techniczny Płyta czołowa: plastik techniczny
Szerokość	Zewnętrzna: 294 mm
Wysokość	Zewnętrzna: 252 mm
Głębokość	Ściana: 13 mm Zewnętrzna: 18 mm
Kolor	Płyta czołowa: Biały (RAL 9003)

### Środowisko pracy

Normy	IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 529
Odporność ogniowa	Drzwi: 650 °C Płyta czołowa: 650 °C
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,100 cm
Szerokość opakowania 1	29,400 cm
Długość opakowania 1	25,200 cm
Waga opakowania 1	307,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	52,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	8,740 kg

Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	320
Wysokość opakowania 3	120,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	151,840 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------