



Parametry podstawowe

Gama produktów	Resi9
Nazwa produktu	Resi9 MP
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa uniwersalna
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Zgodność gamy	LexCom Home Szyna DIN szyna DIN LexCom Home Uchwyt mocowanie LexCom Home Uchwyt śrubowy Mocowanie na śruby LexCom Home Uchwyt na przewody Zacisk kablowy
Dostarczane wyposażenie	1 uniwersalna płyta montażowa 1 Szyna DIN
Type of door	Pełny Odwracalny/nawrotny
Szerokość	Ściana: 270 mm Zewnętrzna: 294 mm Wewnętrzna: 217 mm
Wysokość	Ściana: 478 mm Zewnętrzna: 502 mm Wewnętrzna: 350 mm
Głębokość	Zewnętrzna: 18 mm Ściana: 80 mm Całkowity: 98 mm Wewnętrzna: 76 mm

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	36
Straty mocy w watach (W)	52 W
[In] prąd znamionowy	63 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
Rodzaj szyny	DIN
Opis płyty montażowej	Perforated
Wprowadzenie kablowe	Wstępnie nacięte otwory
Zaciski	Bez
Materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny Drzwi: plastik techniczny Płyta czołowa: plastik techniczny
Masa produktu	2 kg
Głębokość wewnętrzna	76 mm
Kolor	Drzwi: Biały (RAL 9003) Płyta czołowa: Biały (RAL 9003)
Segment rynku	Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Odporność ogniowa	Drzwi: 750 °C zgodnie z EN 60695-2-11 Część tylna: 850 °C zgodnie z EN 60695-2-11 Płyta czołowa: 750 °C zgodnie z EN 60695-2-11
Stopień ochrony IP	IP40 (drzwi zamknięte)
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN/IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,000 cm
Szerokość opakowania 1	29,500 cm
Długość opakowania 1	51,500 cm
Waga opakowania 1	2,070 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	52,500 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,500 cm
Waga opakowania 2	9,000 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	64
Wysokość opakowania 3	120,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	156,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------