



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria szyny zbiorczej
Typ produktu lub komponentu	Podpora szyny zbiorczej
Anwendung	Aplikacja Prisma Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Na strukturze obudowy
Podstawa montażowa	Pionowe stojaki
Pozycja szyny zbiorczej	Poziomy
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF Linergy Linergy LGYE Linergy Linergy BS Spacial Spacial SFP Prisma Pack 160 Spacial Spacial SFM Spacial Spacial SFX

## Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BS poziomy szynoprzewód - Stacjonarny
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 metalowa podpora 2 wspornik szyny izolowanej
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Podpora szyny: plastik Podpora metalowa: stal
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Wysokość	59,25 mm
Szerokość	Środki mocowania: 710 mm
Głębokość	39 mm
Prąd znamionowy [In]	3200 A

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	71,0 cm
Waga opakowania 1	1,952 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	35,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	112,0 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------