



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Mocowanie na słupie
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	- H: 530 mm W: 430 mm D: 200 mm - H: 647 mm W: 436 mm D: 250 mm
Miejsce montażu	Instalacja na zewnątrz na słupie Tył obudowy
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 2 szyna podpierająca 2 pasek

### Parametry uzupełniające

Materiał	Stal galwanizowana
Sposób mocowania	Elementem mocującym - na słupie lokalizacja
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	100 kg
Wysokość	45 mm
Szerokość	395 mm
Głębokość	32,5 mm
Średnica	215 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,7 cm
Szerokość opakowania 1	14,0 cm
Długość opakowania 1	40,0 cm
Waga opakowania 1	2,13 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	120 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	90 cm
Waga opakowania 2	146 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------