



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Zabezpieczenie drzwi
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	-
Miejsce montażu	Drzwi i obudowa
Zgodność gamy	Spacial wersja CRNG Spacial obudowy o wysokości od 400 mm i szerokości od 300 mm Spacial obudowy S3D, CRN Spacial obudowy S3X
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 kołek

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal
Sposób mocowania	Elementem mocującym - na obudowie lokalizacja
Kąt pracy	110 °
Mechanizm otwierający	Mechaniczny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	8 cm
Długość opakowania 1	15 cm
Waga opakowania 1	203 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	40 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	20 cm
Waga opakowania 2	10,516 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1000
Wysokość opakowania 3	50 cm
Szerokość opakowania 3	100 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	212 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------