



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Mocowanie na słupie
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	- H: 847 mm W: 636 mm D: 300 mm
Miejsce montażu	Tył obudowy Instalacja na zewnątrz na słupie
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 2 szyna podpierająca 2 pasek

### Parametry uzupełniające

Materiał	Stal galwanizowana
Sposób mocowania	Elementem mocującym - na słupie lokalizacja
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	100 kg
Wysokość	45 mm
Szerokość	595 mm
Głębokość	32,5 mm
Średnica	215 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	61,0 cm
Szerokość opakowania 1	17,0 cm
Długość opakowania 1	10,0 cm
Waga opakowania 1	3,11 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 months

---