



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.

### Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 nakrętka
Podstawa montażowa	Cokół panelu Do mocowania elementów na racku 19"
Grubość	2,5 mm
Gwint ISO	M6

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1 cm
Szerokość opakowania 1	1,4 cm
Długość opakowania 1	1,4 cm
Waga opakowania 1	4 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	3 cm
Szerokość opakowania 2	11 cm
Długość opakowania 2	15 cm
Waga opakowania 2	405 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	2500
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	20 cm
Długość opakowania 3	20 cm
Waga opakowania 3	11 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------