



### Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wentylator bez kratki i filtra
Application	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Zgodność gamy	Thalassa PHD Spacial PowerLogic PM3000 Spacial PowerLogic PM5000
Flow rate	Wolny przepływ: 550 m <sup>3</sup> /h at 50 Hz 550 m <sup>3</sup> /h at 60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	18...30 V prąd stały (DC)
Napięcie wejściowe	24 V prąd stały (DC)
Certification	CE[RETURN]UL zgodnie z UL 508 A[RETURN]CSA zgodnie z CSA C22.2[RETURN]Dyrektywa projektowania proekologicznego 2009/125/EC

### Parametry uzupełniające

Absorbed power	59 W
[In] prąd znamionowy	1,2 A
Noise level < at	60 dB
Typ łożyska	Kulkowe
Wysokość	Zewnętrzny: 223 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 223 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 90 mm
Masa produktu	1,7 kg
Kolor	Ciemnoszary (RAL 7016)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Ciśnienie maksymalne	450 Pa przepływ 0 m <sup>3</sup> /h
Przyłącza - zaciski	Złączka z zaciskiem sprężynowym
Stopień ochrony IP	Uniwersalna płyta montażowa: IP55 IP44
Elementy składowe urządzenia	1 wentylator 4 wkręt
Warunki użytkowania	Otoczenie musi być względnie czyste Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	15,0 cm
Długość opakowania 1	15,0 cm
Waga opakowania 1	2,0 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------