



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Zestaw do montażu na ścianie
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	<ul style="list-style-type: none"> - H: 400 mm W: 600 mm D: 200 mm - H: 400 mm W: 600 mm D: 250 mm - H: 600 mm W: 600 mm D: 200 mm - H: 600 mm W: 600 mm D: 250 mm - H: 600 mm W: 600 mm D: 300 mm - H: 600 mm W: 600 mm D: 400 mm - H: 800 mm W: 600 mm D: 200 mm - H: 800 mm W: 600 mm D: 250 mm - H: 800 mm W: 600 mm D: 300 mm - H: 800 mm W: 600 mm D: 400 mm - H: 1000 mm W: 600 mm D: 250 mm - H: 1000 mm W: 600 mm D: 300 mm - H: 1000 mm W: 600 mm D: 400 mm - H: 1200 mm W: 600 mm D: 300 mm - H: 1200 mm W: 600 mm D: 400 mm
Miejsce montażu	Góra i dół, w tylnej części obudowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3DC
Elementy składowe urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> Wkręty mocujące 2 oczko 2 zamontowana uszczelka osłaniająca
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal cynkowana
Sposób mocowania	Przykręcony - typ śruby M8 - wewnątrz lokalizacja
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	350 kg
Wysokość	Środki mocowania: 47 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	Separacja ściana-obudowa: 7,5 mm
Masa produktu	2,004 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	8,0 cm
Długość opakowania 1	60,0 cm
Waga opakowania 1	1,922 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	29,0 cm
Szerokość opakowania 2	37,5 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	38,44 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------