



Parametry podstawowe

Kategorie	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płyta adaptera
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	- D: 420 mm
Miejsce montażu	Dno obudowy 2-drzwiowej
Elementy składowe urządzenia	2 płyta 2 wspornik pośredni Elementy mocujące
Materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Śruba i wkładka - typ śruby M8 - dół obudowy lokalizacja
Wysokość	20 mm
Szerokość	400 mm
Głębokość	Rzeczywisty: 420 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	40,0 cm
Długość opakowania 1	33,0 cm
Waga opakowania 1	150,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólny opis i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.