



### Parametry podstawowe

Bereich	Spacial
Kategorie	Akcesoria do podnoszenia
Typ produktu lub komponentu	Ucho do podnoszenia
Anwendung	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Góra obudowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D
Elementy składowe urządzenia	2 śruba z zakończeniem oczkowym 2 wspornik 2 podkładka 2 nakrętka Elementy mocujące
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

Materiał	Śruba oczkowa: stal gięta Wspornik: stal galwanizowana
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	Przykręcony
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	200 kg wystrelenie przy 60°
Wysokość	55 mm
Szerokość	120 mm
Głębokość	30 mm
Średnica	29 mm
Gwint ISO	M8
Masa produktu	0,24 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,81 cm
Szerokość opakowania 1	10,16 cm
Długość opakowania 1	12,7 cm
Waga opakowania 1	0,27 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	21 cm
Szerokość opakowania 2	40,5 cm
Długość opakowania 2	30 cm
Waga opakowania 2	11,082 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	640
Wysokość opakowania 3	45 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	177,31 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------