



Parametry podstawowe

Kategorie	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płyta adaptera
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PHD
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	- D: 620 mm
Miejsce montażu	Spód obudowy
Elementy składowe urządzenia	2 płyta Elementy mocujące
Materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Śruba i wkładka - typ śruby M8 - dół obudowy lokalizacja
Wysokość	80 mm
Szerokość	15 mm
Głębokość	Rzeczywisty: 500 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	1,5 cm
Długość opakowania 1	50,0 cm
Waga opakowania 1	1,1 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------