



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Płyta z szybkim włazem
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D obudowa kompaktowa Spacial Spacial CRN obudowa kompaktowa Spacial Spacial S3CM kompletna obudowa Spacial Spacial SBM puszka przemysłowa Thalassa Thalassa PLA odpowiednia obudowa Thalassa Thalassa PHD odpowiednia obudowa Thalassa Thalassa PLM obudowa kompaktowa Thalassa Thalassa PLS izolowana puszka modułowa Spacial Spacial S3HD obudowa kompaktowa
Elementy składowe urządzenia	1 elementy mocujące 1 płyta
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Korpus obudowy Płyta dławika kablowego
Materiał	Poliamid
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Total cable entry number	29
Numer wejścia kablowego	29 3...6,5 mm
Wysokość	Rzeczywisty: 14 mm
Szerokość	Rzeczywisty: 146 mm Wycięcie (otwór): 112 mm Środek mocowania: 130 mm
Głębokość	Rzeczywisty: 58 mm Wycięcie (otwór): 36 mm Środek mocowania: 32 mm
Masa produktu	0,16 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	8 cm
Długość opakowania 1	17 cm
Waga opakowania 1	148 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	20 cm
Szerokość opakowania 2	20 cm
Długość opakowania 2	30 cm

Waga opakowania 2	1,7 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	37 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	183 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------