



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Zastosowanie produktu	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Zestaw do montażu na ścianie
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	- H: 538 mm W: 500 mm D: 320 mm - H: 788 mm W: 500 mm D: 320 mm
Miejsce montażu	Góra i dół, w tylnej części obudowy
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PHD
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 6 oczko
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka



### Parametry uzupełniające

Materiał	Stal cynkowana
Wykończenie powierzchni	Proszek poliestrowy
Sposób mocowania	Widoczne wkręty - z zewnątrz lokalizacja
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	180 kg
Wysokość	150 mm
Szerokość	Wymiary nominalne obudowy: 500 mm
Głębokość	Wymiary nominalne obudowy: 320 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,0 cm
Długość opakowania 1	5,0 cm
Waga opakowania 1	458,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	24,0 cm
Szerokość opakowania 2	35,0 cm
Długość opakowania 2	34,0 cm
Waga opakowania 2	25,0 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 <a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------