

Karta danych technicznych produktu

Parametry

MUR35062

Mureva, mechanizm łącznika dwupozycyjnego,
antracyt



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Łącznik z kluczem
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Odcień koloru	Szary (RAL 7016)
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Natynkowy Podtynkowy
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Prąd znamionowy	3 A
Funkcja łącznika	2 positions
Położenie wyjęcia klucza	Środkowe
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren) PP (polipropylen)
Sposób mocowania	Wkrętami
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	72 mm

Środowisko pracy

Znak jakości	EAC CE
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Ognioodporność	Samogasnący 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,4 cm
Szerokość opakowania 1	8,7 cm
Długość opakowania 1	9,3 cm
Waga opakowania 1	119,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm

Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	1,777 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------