

Karta danych technicznych produktu Parametry

NSYCVF850M400PF

ClimaSys Wentylator z kratką 850 m³/h IP54
400VAC



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wentylator
Type of filter	Standard
Flow rate	Wolny przepły ze standardowym filtrem: 803 m ³ /h at 60 Hz Wolny przepły ze standardowym filtrem: 931 m ³ /h at 50 Hz
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	396...466 V
Napięcie wejściowe	400 V 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Absorbed power	126 W 50 Hz 126 W 60 Hz
[In] prąd znamionowy	0,21 A 50 Hz 0,26 A 60 Hz
Noise level < at	75...77 dB
Typ łożyska	Kulkowe
Wysokość	Zewnętrzny: 336 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 316 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 162 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	291 x 291 mm
Masa produktu	4,1 kg
Materiał	Kratka wylotowa: wstrzykiwany termoplastik (ASA PC)
Kolor	Kratka wylotowa: szary (RAL 7035)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Ciśnienie maksymalne	170 Pa przepływ 0 m ³ /h
Przyłącza - zaciski	Złączka
Stopień ochrony IP	IP54
Elementy składowe urządzenia	1 silnik osiowy 2 kratka ochronna: na powierzchni przedniej i tylnej 1 filtr: przód silnika osiowego 1 kratka wylotowa: przód 1 wzór wycięcia
Warunki użytkowania	Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie Otoczenie musi być względnie czyste

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	23,5 cm
Szerokość opakowania 1	32,5 cm
Długość opakowania 1	34,0 cm
Waga opakowania 1	4,472 kg

Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	110,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	131,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------