



### Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CV
Typ produktu lub komponentu	Wentylator
Type of filter	Standard
Flow rate	Wolny przepły ze standardowym filtrem: 80 m <sup>3</sup> /h
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	10...27,6 V
Napięcie wyjściowe	24 V prąd stały (DC)

### Parametry uzupełniające

Absorbed power	7.6 W
[In] prąd znamionowy	0,3 A
Noise level < at	46...49 dB
Typ łożyska	Kulkowe
Wysokość	Zewnętrzny: 170 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 150 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 62 mm
Wymiary wycięcia (otworu)	125 x 125 mm
Masa produktu	0,48 kg
Materiał	Kratka wylotowa: wstrzykiwany termoplastik (ASA PC)
Kolor	Kratka wylotowa: szary (RAL 7035)
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Ciśnienie maksymalne	50 Pa przepływ 0 m <sup>3</sup> /h
Przylączy - zaciski	Kabel
Stopień ochrony IP	IP54
Elementy składowe urządzenia	1 silnik osiowy 2 kratka ochronna: na powierzchni przedniej i tylnej 1 filtr: przód silnika osiowego 1 kratka wylotowa: przód 1 wzór wycięcia 1 kabel zasilający
Warunki użytkowania	Należy unikać zamienników filtra nadczęstotliwościowego Temperatura zewnętrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wewnętrznej Otoczenie musi być względnie czyste Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,5 cm
Szerokość opakowania 1	15,5 cm
Długość opakowania 1	17,5 cm
Waga opakowania 1	540 g
Jednostka miary opakowania 2	P12

Ilość jednostek w opakowaniu 2	320
Wysokość opakowania 2	120 cm
Szerokość opakowania 2	80 cm
Długość opakowania 2	116 cm
Waga opakowania 2	190 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------