



Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | ClimaSys |
| Product | ClimaSys CA |
| Zgodność gamy | Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Thalassa Thalassa TBS |
| Typ produktu lub komponentu | Plastikowa żaluzja wentylacyjna |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria systemów wentylacji |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | System wentylacji ClimaSys |
| Sposób mocowania | Wkrętami |
| Elementy składowe urządzenia | 2 plastikowa żaluzja |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Materiał | Polyamide 6 |
| Kolor | Szary (RAL 7032) |
| Wymiary wycięcia (otworu) | 38 mm |
| Wysokość | Zewnętrzny: 63 mm |
| Szerokość | Zewnętrzny: 63 mm |
| Głębokość | Gwint: 15 mm |
| Stopień ochrony IP | IP45 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 3,5 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 10,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 11,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 58,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | CAR |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 200 |
| Wysokość opakowania 2 | 40,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 40,0 cm |
| Długość opakowania 2 | 60,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 12,282 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | P12 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 1600 |
| Wysokość opakowania 3 | 120 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 80 cm |
| Długość opakowania 3 | 97 cm |
| Waga opakowania 3 | 111 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|