



Parametry podstawowe

Kategorie	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Nakrętka
Zgodność gamy	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3CM Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLM
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-
Miejsce montażu	Podpora aluminiowa
Elementy składowe urządzenia	4 nakrętka 4 podkładka
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Na tylnych kółkach
Wysokość	80 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	5 cm
Długość opakowania 1	8 cm
Waga opakowania 1	58 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	13 cm
Szerokość opakowania 2	16,5 cm
Długość opakowania 2	62 cm
Waga opakowania 2	3,15 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
