



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do łączenia
Typ produktu lub komponentu	Zestaw sprzęgający
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Pomoc do montażu	Cokoły, pomiędzy cokołem o wysokości 60 mm a cokołem o wysokości 90 mm
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA PLAZ Thalassa Thalassa PLA PLAZT
Elementy składowe urządzenia	2 płyta

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Przykręcony - typ śruby M12 - cokół wys. 60 mm z dolną częścią obudowy lokalizacja Elementem mocującym - typ śruby M14 - cokół wys. 60 mm z cokołem wys. 90 mm lokalizacja
Wysokość	50 mm
Szerokość	370 mm
Głębokość	62 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8 cm
Szerokość opakowania 1	9 cm
Długość opakowania 1	40 cm
Waga opakowania 1	1,416 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------