



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CC
Typ produktu lub komponentu	Termostat
Zakres nastaw temperatury	5...60 °C
Wyświetlane informacje	Temperatura w °C

Parametry uzupełniające

Napięcie wejściowe	250 V
Rodzaj czujnika	Bimetal
Typ i konfiguracja styków	1 NO/NZ
Rezystancja zestyku	10 mOm
Czas eksploatacji w cyklach	100000 cykl
Maksymalna zdolność łączeniowa	4 A 250 V prąd przemienny (AC) indukcyjne pf: 0,6 3000 VA/336 W prąd stały (DC) 10 A 250 V prąd przemienny (AC) indukcyjne
Przylączya elektryczne	4 zaciski, zakres obsługiwanych średnic: 2.5 mm ²
Sposób montażu	Zatrzaśnięty
Wysokość	Zewnętrzny: 68 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 56 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 44 mm
Masa produktu	100 g
Miejsce montażu	Rozpórki Na płycie montażowej 35 mm szyna DIN Podpora Spacial
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Histereza	7 K +/- 0.4K
Ilość wyjść	1 funkcja grzania 1 funkcja wentylacji
Materiał	PC
Kolor	Jasnoszary
Ognioodporność	Samogasnący zgodnie z UL94 (materiał V0)
Certyfikaty produktu	UL

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	5,5 cm
Długość opakowania 1	7 cm
Waga opakowania 1	80 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR

Ilość jednostek w opakowaniu 2	75
Wysokość opakowania 2	26 cm
Szerokość opakowania 2	41,5 cm
Długość opakowania 2	32,5 cm
Waga opakowania 2	7,428 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	3000
Wysokość opakowania 3	198 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	311 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------