



Parametry podstawowe

Kategorie	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Wspornik regulowany
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-
Miejsce montażu	Boki obudów
Elementy składowe urządzenia	4 szyny ślizgowe 4 podpora ślizgowa Elementy mocujące
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal galwanizowana

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Elementem mocującym - wypukłość obudowy lokalizacja
Regulacja podczas montażu	W głębokości płyt i szyn
Głębokość	Regulacja maksymalnej głębokości: 306 mm Regulacja minimalnej głębokości: 106 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,5 cm
Szerokość opakowania 1	9,0 cm
Długość opakowania 1	32,0 cm
Waga opakowania 1	938,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------