



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Uszczelka piankowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF odpowiednia obudowa Spacial Spacial SM obudowa kompaktowa
Elementy składowe urządzenia	4 paski uszczelniające
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Płyta dławika kablowego
Materiał	Poliuretan samogasnący
Sposób mocowania	Samoprzylepny
Długość	1 m
Wysokość	15 mm
Szerokość	Znamionowy: 1000 mm Rzeczywisty: 1010 mm
Głębokość	25 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,500 cm
Szerokość opakowania 1	6,500 cm
Długość opakowania 1	100,000 cm
Waga opakowania 1	67,000 g
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	120
Wysokość opakowania 2	45,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	20,040 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
