

Karta danych technicznych produktu Parametry

NSYSDC62

Spacial Konsola modułowa do SD Compact
484x 600x 200mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria interfejsu
Typ produktu lub komponentu	Konsole modułowe
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-
Miejsce montażu	Góra pulpitu sterowniczego
Pomoc do montażu	Zaslepki, zależne od wymagań konsolu modułowej
Zgodność gamy	Spacial Spacial SD
Elementy składowe urządzenia	1 drzwi 1 korpus 1 kolek 2 zamek
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Typ blokady	2 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
Sposób mocowania	Elementem mocującym - stół sterowniczy lokalizacja
Kąt pracy	75 °
Wysokość	484 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	Znamionowy: 200 mm Rzeczywisty: 262 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	28,0 cm
Szerokość opakowania 1	61,5 cm
Długość opakowania 1	51,0 cm
Waga opakowania 1	16,0 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------