



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CE
Typ produktu lub komponentu	Wymiennik powietrze-woda
Mounting type	Boki obudów
Moc chłodzenia	1000 W

Parametry uzupełniające

Ciśnienie	5 bar dla wody
Spadek ciśnienia	0,1 bar
Przepływ wody	Obwód wewnętrzny: 150 L/godz.
Flow rate	Obwód wewnętrzny: 330 m3/h
Typ sterowania	Regulator temperatury
Zakres nastaw temperatury	20...46 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	Poza obudowę: 1...70 °C Wewnątrz obudowy: 20...60 °C
Kontrolowana ciecz	Woda
Złącze typu płynnego	G 3/8 (żeńskie)
Napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	0,17 A
Pobór mocy	29 W
Wysokość	Zewnętrzny: 450 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 310 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 115 mm
Masa produktu	12 kg
Noise level	55 dB zgodnie z EN/ISO 3746
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie ciepłe: T 2 A
Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie wewnętrznym) IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie zewnętrznym)
Certyfikaty produktu	CE
Wytyczne	2006/42/EC - dyrektywa maszynowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa
Normy	EN 60204-1 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	45,0 cm
Szerokość opakowania 1	11,5 cm
Długość opakowania 1	31,0 cm
Waga opakowania 1	12,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------