



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Uszczelka szczotkowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zastosowanie urządzenia	Elektroniczna aplikacja
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Actassi OPB
Przeznaczenie urządzenia	Fibre optic cable duct
Miejsce montażu	Wejście kablowe
Sposób mocowania	Przycięty
Zgodność produktu	Pokrywa górna dla płyt Actassi
Wysokość	Wysokość podstawy: 100 mm
Szerokość	Szerokość podstawy: 10 mm
Głębokość	Głębokość podstawy: 400 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	11 cm
Długość opakowania 1	40 cm
Waga opakowania 1	140 g
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	22 cm
Szerokość opakowania 2	16 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	3 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

---

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

 Środowiskowy Profil Produktu

---

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

---

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 months

---