



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva
Typ produktu lub komponentu	Prześciówka systemowa
Opis biegunów	2-biegunowy + E
Rodzaj gniazda zasilającego	Niemiecki

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy [In]	16 A
Liczba gniazd	1
Materiał wtyczki, gniazda	Obudowa: polimer samogasnący
Materiał styków	Piny: mosiądz niklowany
Masa produktu	0,16 kg
Kolor napięcia	Niebieski

Środowisko pracy

Normy	EN 50250 IEC 60309-1 IEC 60309-2
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN 62262
Odporność ogniowa	850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,6 cm
Szerokość opakowania 1	5,8 cm
Długość opakowania 1	11,5 cm
Waga opakowania 1	160,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,2 cm
Szerokość opakowania 2	26,8 cm
Długość opakowania 2	27,0 cm
Waga opakowania 2	1,738 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	7,439 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------