



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Anwendung	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Przewody uziemiające
Elementy składowe urządzenia	1 przewód, wyprowadzenie
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

### Parametry uzupełniające

Materiał	Polichlorek winylu (PCW) zielony i żółty dla izolacja kabla Powłoka miedziana i z mosiądzu dla zacisk
Sposób mocowania	Nakrętka i podkładka - na łączu uziemienia lokalizacja
Długość	160 mm
Szerokość	10 mm
Przekrój znamionowy	6 mm <sup>2</sup>
Średnica	6,4 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1 cm
Szerokość opakowania 1	10,5 cm
Długość opakowania 1	20 cm
Waga opakowania 1	13 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	20 cm
Szerokość opakowania 2	10,5 cm
Długość opakowania 2	1 cm
Waga opakowania 2	134 g
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	9600
Wysokość opakowania 3	56 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	152,1 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------